

## FICHA DEL PRODUCTO

---



### CORPOL® AQUA 3

---

#### ATENCIÓN

Utilice los biocidas de forma segura.

Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Aplicaciones:



Plagas:



Material de protección:



#### DESCRIPCIÓN

---

PROTECTOR DE MADERA INSECTICIDA Y FUNGICIDA EN BASE ACUOSA. MÁXIMA POTENCIA INSECTICIDA A MUY BAJA DOSIS, ESPECIALMENTE EFICAZ CONTRA LAS TERMITAS GRACIAS A SU FORMULACIÓN EN CIPERMETRINA. FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO GRACIAS A SU FÓRMULA INNOVADORA CON 3 FUNGICIDAS QUE COMBINADOS ENTRE SÍ REFUERZAN SU PODER DE ACCIÓN (PROPICONAZOL + TEBUCONAZOL + IPBC). POR SU FORMULACIÓN ACUOSA TIENE EXCELENTES VENTAJAS: NO ES INFLAMABLE, MAYOR SEGURIDAD DE USO Y MENOR PLAZO DE REENTRADA (12 HORAS), MENOS TÓXICO, NO REQUIERE CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTOS INFLAMABLES.

#### PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

---

- **ESTADO FÍSICO:** LÍQUIDO
- **ASPECTO:** ACUOSO
- **COLOR:** OPALESCENTE
- **DENSIDAD:** 1.017 G/CM<sup>3</sup>
- **PH:** 6.5 A 20°C
- **PUNTO DE CONGELACIÓN:** <- 5°C
- **PUNTO EBULLICIÓN:** >100°C
- **SOLUBILIDAD-AGUA:** MISCIBLE EN AGUA.

#### PRESENTACIÓN

---

- GARRAFA PLASTICO 25L (REF. 5000403)

#### COMPOSICIÓN

---

- CIPERMETRINA .. 0.22%
- EXCIPIENTES .. C.S.P 100%
- IPBC .. 0.35%
- PROPICONAZOL .. 0.45%
- TEBUCONAZOL .. 0.45%

## REGISTROS

---

- D.G.S.P.: 07-80-04880

## INFORMACIÓN DE INTERES

---

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO: 12 HORAS

---

- FRASES DE RIESGO:**
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.(R50/53)
- CONSEJOS DE PRUDENCIA**
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. (S13)
  - Manténgase fuera del alcance de los niños (S2)
  - Evítese el contacto con los ojos y la piel. (S24/25)
  - Úsense guantes adecuados (S37)
  - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible muéstrele la etiqueta. (S45)
  - Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. (S60)

## PICTOGRAMAS



**N** PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

## MODO DE EMPLEO

---

Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No mezclar con otros productos químicos. Producto destinado al tratamiento de la madera clase 4. Contiene IPBC y propiconazol. Puede provocar una reacción alérgica. La aplicación frente a hongos basidiomicetos, carcomas, termitas y microorganismos de pudrición blanda y otros microorganismos del suelo será mediante autoclave e inmersión prolongada. La aplicación frente a carcoma y hongos de azulado será mediante aplicación superficial del producto por pincelado. Cumple UNE-EN 22: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus. Cumple UNE-EN 47: Determinación del umbral de eficacia frente a larvas Hylotrupes bajulus junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y deslavado EN84. Cumple UNE-EN 117; Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género Reticulitermes junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84. Cumple UNE-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con Coriolus versicolor, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple UNE-EN 807: Determinación de la eficacia frente a microorganismos de pudrición blanda y otros microorganismos del suelo. Cumple UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado. Envejecimiento natural (6 meses). DEBIDO AL INNUMERABLE TIPO DE ACABADOS EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD, ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, REALIZAR UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CON LA SUPERFICIE A TRATAR.

**QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A**  
**Derio Bidea 51, 48100 Munguía**  
**Vizcaya, SPAIN**  
**Tel. 946 741 085**  
**Fax 946 744 829**

[www.quimunsa.com](http://www.quimunsa.com)  
[info@quimunsa.com](mailto:info@quimunsa.com)